



Smeraldo 36 / 56

Smeraldo 36 und 56 sind Spiralautomaten mit 5 bzw. 6 verstellbaren Produktfächern und bieten Platz für bis zu 36 bzw. 56 verschiedene Produkte. Der Kühlbereich liegt zwischen 6 – 15° C. Für ein voll umfassendes Angebot an Heiß/Kalt/Snack können sie perfekt mit den Heißgetränkeautomaten Quarzo 500 und 700 kombiniert werden.

Ausstattung

- Vorbereitet für alle gängigen parallelen und seriellen Zahlungssysteme, Schnittstellen MDB (ermöglicht auch Master Slave Verbindungen), BDV und Executive
- Individuelle Konfiguration der Produktschalen und Produktfächer möglich
- Hohe Zuverlässigkeit für Kunden und Operator

Gerätezubehör

- Schaltuhrmodul
- Kit Münzprüfer
- Kit Zahlungssystem 12 Volt
- Kit Fotozelle
- Programmierschlüssel zum Kopieren und schnellen Übertragen von Maschinen-/Produkteinstellungen
- Kit EVA-DTS

Ideen aus Leidenschaft

 **Saeco**

**Technische****Daten & Ausstattung****Smeraldo 36****Smeraldo 56**

Maße (Breite x Höhe x Tiefe)	700 x 1700 x 850 mm	850 x 1830 x 862 mm
Gewicht	223,0 kg	285,0 kg
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Leistung	600 Watt	700 Watt
Kühlbereich	6 - 15° Celsius	6 - 15° Celsius
Kühlmittel	R 404a	R 404a

Produktkapazitäten

Anzahl Produktfächer	5-6	6-7
Kapazität Produktfach für Flaschen	36 Flaschen	48 Flaschen
Kapazität Produktfach für Dosen	36 Dosen	48 Dosen
Kapazität Produktfach für Snacks	abhängig von der Produktspirale, Typ	abhängig von der Produktspirale, Typ
Anzahl Produktspiralen	30 - 36	48 - 56
Erhältliche Produktspiralen	Abstand von 17 - 90 mm (27 - 5 Produkte)	Abstand von 17 - 90 mm (27 - 5 Produkte)

Schnittstellen für Zahlungssysteme

Executive	Ja	Ja
BDV	Ja	Ja
MDB	Ja	Ja

Zahlungssysteme

Münzprüfer (parallel)	Optional	Optional
Münzwechsler	Optional	Optional
Legic / Mifare	Optional	Optional



Ihr Saeco Professional Partner:

Technische Beschreibung

- Lackiertes Stahlblechgehäuse mit Isolierung
- Stoßsicheres, 2-schichtiges Sicherheitsglas
- Ausgabe Kaltgetränke/Snacks: schwenkbar, selbst schließend, mit Diebstahlsicherung
- Herausnehmbare Produktfächer, die individuell positioniert werden können
- Selbstkonfiguration mit automatischem Reset bei jedem Gerätestart
- Programmierung von Temperatur und Verkaufspreisen (bis zu 25)
- Beleuchtung mit Neonlampen
- Anti-Frost (Abtauautomatik)
- Einfache Fehlerrücksetzung
- Generelles Sicherheitsrelais für 24 V Komponenten
- Thermoschutzschalter für alle Stromleitungen der betroffenen Teile
- CE und VDE geprüft

Bedienelemente

- 9-Tasten Bedienerfeld
- Display: 2-zeilig, 16-Zeichen alphanumerisch

Professional Deutschland

Saeco GmbH
Hermann-Laur-Str. 4 | D-78253 Eigeltingen
Tel. +49 (0) 77 74 / 505 - 447
Fax +49 (0) 77 74 / 505 - 456
professional@saeco.de | www.saeco.de

Professional Österreich

Saeco Austria AG
Millennium Park 1 | A-6890 Lustenau
Tel. +43 (0) 55 77 / 81 38 - 0
Fax +43 (0) 55 77 / 81 38 - 77
professional@saeco.at | www.saeco.at

Professional Schweiz

Saeco AG
Nordringstr. 9 | CH-4702 Oensingen
Tel. +41 (0) 62 / 388 10 20
Fax +41 (0) 62 / 388 10 25
professional@saeco.ch | www.saeco.ch

